

VA-B SERIES

- ❖ Sistema de control totalmente automático con función de memoria
- ❖ 2 programas preajustados, Función de control automático más fuerte. Sellador autoinflamable de neumáticos, seguro y confiable.
- ❖ Sistema de seguridad de presión, para evitar funcionamiento incorrecto causado por quemaduras de vapor.
- ❖ Cuatro funciones de protección: auto-descarga sobre la presión, Corte del sobrecalentamiento de la presión, alarma anti seco, alarma cuando nivel de agua bajo.
- ❖ Se apaga automáticamente con un pitido después de la esterilización. Con interfaz de prueba estándar.



MODEL		VA-30B	VA-40B	VA-50B	VA-75B	VA-100B
CAT No.	110V 60HZ	70661100	70661200	70661300	70661400	70661500
	220V 50HZ	70662100	70662200	70662300	70662400	70662500
Capacidad		30L	40L	50L	75L	100L
Consumo de Energía		2.0KW	2.0KW	3.5KW	3.5KW	3.5KW
Presión		0.22Mpa				
Temperatura		134°C				
Volumen de la Cámara		Ø300x400mm	Ø300x600mm	Ø400x525mm	Ø400x625mm	Ø400x725mm
Peso		53kg / 117lb	55kg / 121lb	58kg / 128lb	77kg / 170lb	120kg / 265lb
Dimensión mm/inch		410x410x850	410x410x1050	500x500x1080	500x500x1150	500x500x1280
		16x16x33	16x16x41	20x20x43	20x20x45	20x20x50