

BA-V SERIE

- ❖ Control totalmente automático de la computadora, "LCD" exhibición dinámica, autodiagnóstico de falla del equipo, exhibe el código de error;
- ❖ Procedimientos de esterilización preestablecidos, y tiempo de secado ajustable;
- ❖ Interior y la tapa de acero inoxidable SUS304 , puerta de seguridad de doble protección de presión;
- ❖ Generador de vapor incorporado, vapor de saturado rápido para asegurar que vapor de alta temperature alcance cada esquina; La interfaz de funcionamiento simple y conveniente, LCD exhibe la información del estado en tiempo real;
- ❖ Tanque con puerta superior, llenar y Impieza es facil para el usuario



MODEL		BA-8V	BA-12V	BA-16V	BA-18V	BA-23V
CAT No.	110V 60HZ	70651100	70651300	70651500	70651700	70651900
	220V 50HZ	70652100	70652300	70652500	70652700	70652900
Capacidad		8L	12L	16L	18L	23L
Consumo de Energia		950W	1750W	1750W	1800W	2000W
Presión		0.22Mpa				
Temperatura		134°C				
Volumen de la Cámara		Ø170x320mm	Ø200x360mm	Ø200x360mm	Ø247x350mm	Ø247x450mm
Peso		37kg / 82lb	46kg / 102lb	47kg / 104lb	52kg / 116lb	58kg / 129lb
Dimensión mm/inch		640x480x430	690x560x490	690x560x490	690x590x530	790x590x540
		25x19x17	27x22x19	27x22x19	27x23x21	31x23x21