

## Banco Sanitario



Nombre del producto		Banco Sanitario			
Modelo	CB-SSH/nivel	CB-SSV/Vertical	CB-DSH/nivel	CB-DDV/Vertical	
Nivel de limpieza	100@≥0.5um (U.S. Federal 209E)				
Colonia	0.5/dish. Time φ 90mm placa de cultivo				
Velocidad media de viento	0.3-0.6m/s (adjustable)				
Ruido	≤62dB(A)				
Vibracion/Pico unico	≤3um (XYZ direccion)				
iluminacion	≥300 LX				
Electricidad maxima	0.4kw	0.35kw	0.8kw	0.8kw	
N.W	129kg / 265lb	150kg / 331lb	200kg / 441lb	250kg / 551lb	
Area de trabajo mm/inch	950x500x600 37x20x24	900x650x520 35x26x20	1500x500x600 59x20x25	1400x700x520 55x28x20	
Especificaciones y calidad del filtro de alta eficiencia	850x550x50x1	820x550x50x1	1600x500x50x1	1400x700x50x1	
Fluorescente / ultravioleta Volumen estándar de la lámpara	20wx1/20wx1		30wx1/30wx1		
Por el numero de personas	Una cara/1 persona		Doble cara/ 2 personas	Doble cara//4 personas	
Cat No.	110V 60HZ	70821100	70821200	70821300	70821400
	220V 50HZ	70822100	70822200	70822300	70822400