

AKI Incubadora de Laboratorio

- ❖ Control por Microprocesador
- ❖ Ajuste de Pantalla Digital y temperatura real
- ❖ Ajuste de temperatura excesiva y auto ajuste PID
- ❖ Pantalla de Temporizador digital; Interior en Acero Inoxidable
- ❖ Proteccion contra fugas de electricidad
- ❖ Puerta interior de Vidrio, con cerraduras ocultas
- ❖ Proteccion de sobrecalentamiento, corte de las fuentes de calor
- ❖ Alarma Automatica despues de cada ciclo
- ❖ Adecuado para el cultivo de bacterias, cria y fermentacion



MODELO		AKI-15	AKI-50	AKI-80	AKI-160	AKI-270
Camara		15L	50L	80L	160L	270L
Energia		150W	250W	300W	400W	600W
Rango de Temperatura		Room Temperature 5-65°C				
Temporizador		0-9999min				
Resolució de Temperatura		0.1°C				
Fluctuación de Temperatura		±0.5°C				
Tamaño mm/inch		250x250x250 10x10x10	350x350x410 14x14x16	400x400x500 16x16x20	500x500x650 20x20x26	600x600x750 24x24x30
Dimensiones mm/inch		380x370x580 15x14x23	480x470x740 19x18x29	530x530x840 21x21x33	640x630x1000 25x25x39	730x720x1090 29x28x43
Peso		51lb / 23kg	82lb / 37kg	106lb / 48kg	146lb / 66kg	198lb / 90kg
Cat No.	110V 60HZ	70231100	70231200	70231300	70231400	70231500
	220V 50HZ	70232100	70232200	70232300	70232400	70232500